



新的
TS 5000 L SoftClose



www.geze.com

Ver. 2023_05 – ID no. 204539 ZH / ID:K2-202210-ZH – Subject to change without notice

TS 5000 SoftClose:
安全、安静。

效率是应用性能
的重要指标。



TS 5000 SoftClose

安全、 安静、 高效。

TS 5000 SoftClose 用一个阀门可在 15° 和 0° 之间设置关闭速度，极为方便快捷 - 哪怕在诸如风吹、风压干扰及压力条件不稳定的使用环境下也丝毫不受影响。

应用范围：

- 防火和防烟门
- 右开和左开的平开门
- 门扇宽度最大 1400 mm 的平开门
- 全部安装方式

产品特性：

■ 闭门速度（打开角度

- $15^\circ - 0^\circ$ ）通过一个阀门即可无级调节
- 关门速度 ($180^\circ - 15^\circ$) 可自定义调节
- EN2-6/EN3-6 关闭力可无级可调
- 关闭力可视化显示，方便对设置进行检查
- 用于左开或右开平开门
- 集成开门缓冲，减少门的冲击
- 所有功能均可从正面进行设置
- 紧凑的尺寸



效率是应用性能的重要指标。

TS 5000 SoftClose 采用创新的技术，将关门速度与闭门速度区别对待。针对闭门的最后 15° ，可以实现关闭速度的无级调节 - 进而实现门的受控关闭。您的优势：能够简单快捷地设置闭门器！



设计是应用性能的重要指标。

TS 5000 SoftClose 采用了一贯的盖泽纤细设计，可搭配所有现有滑尺。无论是建筑设计还是翻新，它都能为建筑师和规划师提供足够的自由度，进而达到节约成本和时间的目的。



安全是应用性能的重要指标。

TS 5000 SoftClose 能够全方位保障安全：安装闭门器后门可以安全关闭，符合防火、建筑保护等各项法规。此外，凭借个性化设置选项，TS 5000 SoftClose 还能够杜绝用力关门带来的噪音，即使是在有风吹和风压干扰的恶劣条件下。

